

# СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛИМАТОРНЫХ ПРИЦЕЛОВ

## MSE



## EOTECH




	AQC-1	AQC-1 B
Количество прицельных марок	3	3
Тип прицельной марки	1 - точка с горизонтальными линиями 2 - круг с точкой внутри креста 3 - красная точка	
Вес с батареейкой и базой, г	429,5	297
Габаритные размеры Д-Ш-В, мм	136x53x68	120x49x60
Размер окна, мм	35x30	34x25
Площадь окна, мм <sup>2</sup>	1050 <b>Поле зрения на 35% больше</b>	850 <b>Поле зрения на 29% больше</b>
Тип батареек	Литиевая AA 3.6В	Литиевая 1/2 AA 3.6В
Необходимое количество батареек, шт.	1	1
Срок службы батареек, час.	1'200	600
Контроль яркости марки	<b>Да</b>	<b>Да</b>
Шнур с кнопкой дистанционного управления	<b>Да</b>	<b>Да</b>
Режим ночного видения	<b>Да</b>	<b>Да</b>
Ручной ввод горизонтальных/вертикальных поправок (без инструментов)	<b>Да</b>	<b>Да</b>
Спящий режим (автовключение после 30 минут без движения)	<b>Да</b>	<b>Да</b>
Автоматический выход из спящего режима (сенсор движения)	<b>Да</b>	<b>Да</b>
Автовключение после 4/8 часов работы	Нет	Нет
Индикатор низкого заряда батареи во включенном режиме	<b>Да</b>	<b>Да</b>
Дополнительный сигнал "низкий заряд" каждые 10 минут	<b>Да</b>	<b>Да</b>

Eotech 552	Eotech 553
1	1
Красная точка <i>или</i> точка в круге	
317,5	349,5
137x50,8x57	124x49x71
30x23	30x23
690	690
Литиевая AA 1.5В	Литиевая CR123
2	2
1'100	1'000
<b>Да</b>	<b>Да</b>
Нет	Нет
<b>Да</b>	<b>Да</b>
Нет	Нет
Нет	Нет
Нет	Нет
<b>Да</b>	<b>Да</b>
<b>Да</b>	<b>Да</b>
Нет	Нет



## ВЫВОДЫ:

# ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛИМАТОРНЫХ ПРИЦЕЛОВ MSE ПЕРЕД EOTECН

Преимущество MSE	Описание
3 марки вместо 1 	Дает возможность выбора прицельной марки в зависимости от условий стрельбы. Дополнительно, горизонтальные линии позволяют избежать "сваливания" оружия.
Окно большей площади	Обеспечивает более быстрый захват цели и более широкое поле зрения.
1 батарейка вместо 2	Снижает эксплуатационные затраты.
Кабель с кнопкой дистанционного управления	Позволяет активировать прицел, выбрать прицельную марку и ее яркость, не меняя положения рук и оружия.
Ручной ввод баллистических поправок	Упрощение эксплуатации за счет удобного и быстрого ввода поправок без использования каких-либо инструментов.
Спящий режим	Продлевает срок службы батареи.
Сенсор движения	Мгновенно автоматически активирует прицел, находящийся в спящем режиме, без нажатия каких-либо кнопок.
Дополнительный сигнал "низкий заряд"	Напоминает пользователю о низком заряде батареи каждые 10 минут во время работы прицела. Включается за 2 часа до окончания заряда и позволяет избежать самопроизвольного отключения.

### Дилер MSE по России и СНГ:



ООО "АБТ"

Web: [www.armsoptics.ru](http://www.armsoptics.ru)  
 E-mail: [info@armsoptics.ru](mailto:info@armsoptics.ru)  
 Т/ф: +7 (812) 600-79-06  
 Адрес: Манежный пер., 16, оф. 49  
 С-Петербург, 191123 РФ

